

Bielsko-Biała, 1 lutego 2023 r.

Nr spr.: GD.050.2.2023

Nr dok.: 1606.2023

**Szanowny Pan
Dariusz Michasiów
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

Dotyczy: Interpelacji nr RM.0003.28.2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.

W odpowiedzi na ww. interpelację informuję, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia na drogach należących do pozostałych ciągów komunikacyjnych użycie soli do likwidowania śliskości zimowej ma miejsce tylko na odcinkach jezdni gdzie jest to niezbędne dla bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości w komunikacji. I tak zgodnie z II standardem zimowego utrzymania miasta śliskość zimowa powinna być likwidowana przy użyciu piasku, mieszanki piasku z solą, chlorku wapnia lub chlorku magnezu na następujących odcinkach:

- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu > 4 %
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

Zgodnie z III standardem jezdni powinna być posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, natomiast zgodnie z IV standardem – interwencyjnie.

Jednocześnie informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej nie jest w stanie dokonać inwentaryzacji studni głębinowych, zatem nie dokonana zmiany standardów zimowego utrzymania dróg w związku z przedmiotową sprawą. Przy czym zaznaczam, że studnie powinny być posadowione i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prawidłowe posadowienie powinno zapobiegać przenikaniu substancji szkodliwych do wody. Poniżej przytaczam wyciąg z ww. rozporządzenia traktujący o ww. wymaganiach:

„§ 31. 1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

- 1) do granicy działki - 5 m;
- 2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m;

- 3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m;
 - 4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m;
 - 5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.”

Ponadto informuję, że materiały używane przez Wykonawców do zimowego utrzymania miasta są dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Kucia

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. 1 x Adresat